

Люки световые ЛС ОКП 36 8913



Люки световые ЛС предназначены для осмотра внутреннего пространства резервуара и производства в них монтажных работ по установке оборудования.

Люки световые ЛС могут быть оснащены поворотными устройствами для удобства обслуживания. Люки световые ЛС изготавливаются в исполнении У, УХЛ и Т, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Условное обозначение люков световых ЛС при заказе:

ЛС-500У ТУ3689-007-72549097-2004,
ЛСП-500У ТУ3689-007-72549097-2004,

где **ЛС** – люк световой;

П – оснащенный поворотным устройством;

500 – условный проход, мм;

У – климатическое исполнение.

Технические характеристики люков световых ЛС

| Условное обозначение | Условный проход, Ду, мм | Габаритные размеры | | Масса, кг, не более |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | Диаметр, D | Высота, H, не более | |
| ЛС-500 | 500 | 640 | 460 | 85 |
| ЛЩ-500 | 500 | 640 | 280 | 77 |
| ЛС-380 | 400 | 535 | 460 | 59 |
| ЛСП-400 | 400 | 535 | 610 | 76 |
| ЛСП-500 | 500 | 645 | 712 | 117 |
| ЛЩП-500 | 500 | 645 | 532 | 103 |
| ЛЩП-600 | 600 | 755 | 560 | 110 |

Установочные и габаритные размеры люков световых ЛС

