

ПРОБООТБОРНИКИ ТРЕХУРОВНЕВЫЕ ПСР-ЗГ



Пробоотборники трехуровневые ПСР-ЗГ предназначены для последовательного отбора проб с трех точек по всей высоте продукта в резервуаре согласно ГОСТ2517-85 для резервуаров с нефтепродуктами с нормальным и повышенным давлением.

Пробоотборники являются комплектующими изделиями горизонтальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды пробоотборники изготавливаются в исполнении УХЛ, У и Т категория I по ГОСТ 15150-69.

Пробоотборники могут быть изготовлены из нержавеющей стали.

При заказе необходимо указать высоту взлива и диаметр резервуара.

Условное обозначение пробоотборника при заказе:

ПСР-ЗГ-З У, ТУ3689-005-72549097-2004,

где: **ПСР-ЗГ-У** – пробоотборник трехуровневый.

Г – для горизонтальных резервуаров,

З- количество уровней, м

У – климатическое исполнение.

Технические характеристики.

Наименование основных параметров	Величина параметров
Диаметр условного прохода заборных труб, мм	18
Максимальная вязкость продукта, Ст	5
Температура продукта, С ⁰	
Минимальная	-40
Максимальная	+80
Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	-0,2(2)
* Масса, кг	250

Примечание - *Масса и высота взлива продукта зависят от диаметра резервуара, уточняются и согласовываются с Заказчиком.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

